

Baustoff:			Verwertungsgebiete												
Steinkohlenflugasche aus Trocken- und Schmelz- feuerung (SFA)			Außerhalb		Innerhalb										
			wasserwirt- schaftlich bedeu- tender u. empfind- licher sowie hydrogeologisch sensitiver Gebiete (Spalten 2-7)	wasserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete											
			Porengrund- wasserleiter und wenig durchlässige Kluftgrund- wasserleiter ohne ausreichende Deckschichten		gut durchlässige Kluftgrundwas- serleiter einschl. Karstgrund- wasserleiter ohne ausreichende Deckschichten		20 m breite Randstreifen an kleinen Gewässern; Hochwasser- Retentionsräume		WSG III B		WSG III A		Bereich zum Schutz der Gewässer nach Landesplanungs- recht		
			2		3		4		5		6		7		
lfd. Nr.			GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW >1
S	T	Einsatz													
R	A	ToB unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Asphalt, Beton, Pflaster mit abgedichteten Fugen)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ß	E	ToB unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
N	O	ToB unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, Deckschicht ohne Bindemittel)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
B	E	Tragschicht bitumengebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
R	B	Tragschicht hydraulisch gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
A	U	Decke bitumen- oder hydr. gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Deckschicht ohne Bindemittel	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Einsatz lfd. Nr. 1,4,5,6 in Straßen mit Entwässerungsrinnen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
E		Unterbau unter Asphalt oder Beton (einschl. Fundament-/Bo- denplatten)	+	+	+	+	B	-	-	⊕	-	-	-	-	-
R		Unterbau bis 1 m mit kulturf. B.	+	G	G	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D		Damm gemäß Bild 1	+	+	+	+	B/G	-	-	-	-	-	-	-	-
B		Damm gemäß Bild 2	+	+	+	+	+	+	+	G	-	-	-	-	-
A		Damm gemäß Bild 3	+	+	+	+	G	+	+	G	-	-	-	-	C/G
U		Lärmschutzwall mit kulturf. B.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lärmschutzwall gem. Bild 4 od. 5	+	G	G	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-