

Baustoff:		Verwertungsgebiete										
		Außerhalb		Innerhalb								
		wasserwirtschaftlich bedeutender u. empfindlicher hydrogeologisch sensibler Gebiete (Spalten 2-7)	wasserwirtschaftlich bedeutender u. empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete	Porengrundwasserleiter und wenig durchlässige Klufgrundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten	gut durchlässige Klufgrundwasserleiter einschl. Karstgrundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten	20 m breite Randstreifen an kleinen Gewässern; Hochwasser-Retentionsräume	WSG III B	WSG III A	HSG III	HSG IV	Bereich zum Schutz der Gewässer nach Landesplanungsrecht	
S	T	1	2	3	4	5	6	7				
		GW ≤ 1 GW > 0,1	GW ≤ 1 GW > 0,1	GW ≤ 1 GW > 0,1	GW > 1	GW ≤ 1 GW > 0,1	GW > 1	GW ≤ 1 GW > 0,1	GW > 1	GW ≤ 1 GW > 0,1	GW > 1	GW ≤ 1 GW > 0,1
R	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ß	E	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
N	O	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
B	E	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	U	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9	E	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11	D	+	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
12	B	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
13	A	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
14	U	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
15		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L

Anmerkung: Grundsätzlich können Waschberge auch zur Befestigung von Industrieflächen und Lagerplätzen verwendet werden. Anforderungen sind im Einzelfall festzulegen. Die Verwertungsgebiete sind an den Technischen Lieferbedingungen für Waschberge zu orientieren.