

Baustoff: Hausmüllverbrennungs-Asche (HMVA I)		Verwertungsgebiete													
		Außerhalb		Innerhalb											
				wasserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete						wasserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete					
ST	lfd. Nr.	Einsatz	1	2		3		4	5		6		7		
R			GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW > 1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	20 m breite Randstreifen an kleinen Gewässern; Hochwasser- Retentionsräume	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	WSG III A	WSG III B	Bereich zum Schutz der Gewässer nach Landesplanungs- recht	
A	1	ToB unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Asphalt, Beton, Pflaster mit abgedichteten Fugen)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	
BE															
N	2	ToB unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten)	+	+	H	+	H	+	+	-	H	-	-	-	
O															
B	3	ToB unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, Deckschicht ohne Bindemittel)	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
E															
R	4	Tragschicht bitumengebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
B	5	Tragschicht hydraul. gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
A	6	Decke bitumen- oder hydraul. gebunden	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
U															
	7	Deckschicht ohne Bindemittel	K	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	Einsatz lfd. Nr. 1,4,5,6 in Straßen mit Entwässerungsrinnen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	D	D	D	
E	9	Unterbau unter Asphalt oder Beton (einschl. Fundament-/Bodenplatten)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	⊕	-	⊕	
R	10	Unterbau bis 1 m mit kulturf. B.	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	
D	11	Damm gemäß Bild 1	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	
	12	Damm gemäß Bild 2	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	
B	13	Damm gemäß Bild 3	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	
A	14	Lärmschutzwall mit kulturf. B.	A	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U	15	Lärmschutzwall gem. Bild 4 od. 5	+	+	+	+	-	+	-	-	+	-	-	-	