

Baustoff:		Verwörterungsbereich						
Polymer-Baustoff II Schutzreduziert durch Aus- wahl der Abbaustoffe oder ver- besserte Aufbereitung)		Außerhalb	Innehalb					
		wasserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher hydrologisch sensitiver Gebiete (Spal 2-7)	Grundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten	Karstgeologie - leiter oder aus- reichende Deck- schichten und Karst- gebiete, die in den Karst wässern	in den Karst wässern Gebiete	in den Karst wässern Gebiete	Bereiche zum Schutz der Gewässer nach Landesplanungs- recht	2) 3) 4) 5) 6) 7)
E I S A T Z		1) GW < 1 GW > 1	1) GW < 1 GW > 1	1) GW < 1 GW > 1	1) GW < 1 GW > 1	1) GW < 1 GW > 1	1) GW < 1 GW > 1	1) GW < 1 GW > 1
STRAßEN- OBERBAU, WEGEBAU	Tragschicht ohne Bindemittel unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Beton, Asphalt, Pflaster mit dichten Fugen)	+	+	+	+	+	+	+
	Tragschicht ohne Bindemittel unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten, Deckschicht ohne Bindemittel)	+	+	PQ	-	A	-	-
	Tragschicht ohne Bindemittel unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, offenes Pflaster)	+	+	+	-	-	-	-
	Tragschicht bitumen- oder hydraulisch ge- deckte	+	+	+	+	+	+	+
	bitumen- oder hydraulisch ge- deckte	+	+	+	+	+	+	+
ERDBAU	Deckschicht ohne Bindemittel	+	+	E	E	E	-	-
	Einsatz Lfd. Nr. 1, 4, 5 in Straßen mit Entwässerungs- rinnen	+	+	+	+	+	F	F
	mit dichter Abdeckung Lärmschutzwand	+	+	+	+	+	+	+
	ohne dichte Abdeckung	A	-	PQ	PQ	-	-	-
	mit dichter Abdeckung Unterbau, Verfestigungen, Dämme	+	+	+	+	+	+	+

1) W = Abstand zwischen höchsten Grundwasserstand und Planum/Schüttkörperbasis in m
 2) W.S. = Wasserschutzgebiet (festgesetzt und geplant)
 3) H.S.G. = Schutzzone gegen qualitative Beeinträchtigung von Heilquellen (festgesetzt und geplant)
 4) nicht ausreichend, wenn Deckschicht S 1 D und Kf $\geq 10^{-7}$ a/s oder Kf $\geq 10^{-6}$ m/s
 5) nur Randstreifen innerhalb des oberirdischen Einzugsgebietes
 6) nur Randstreifen innerhalb des oberirdischen Einzugsgebietes
 7) nur Randstreifen innerhalb des oberirdischen Einzugsgebietes