

BAUSTOFF:		Verwaltungsgebiete									
		Außerhalb wasserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensitiver Gebiete (Spalten 2 - 7)		Innerhalb wasserwirtschaftlich bedeutsamer und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete							
E I H S K T Z		Lfd.	1	2	3	4	5	6	7		
		Hr.	D GU < 1 GU > 0,1	D GU < 1 GU > 0,1	D GU < 1 GU > 0,1	D GU < 1 GU > 0,1	D GU < 1 GU > 0,1	D GU < 1 GU > 0,1	D GU < 1 GU > 0,1	D GU < 1 GU > 0,1	D GU < 1 GU > 0,1
STRABEN- OBERBAU, UEGEBAD	Tragschicht ohne Bindemittel unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Beton, Asphalt, Pflaster mit dichten Fugen)	1	+	+	-	+	-	-	+	-	○
	Tragschicht ohne Bindemittel unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten, Deckschicht ohne Bindemittel)	2	A	A	-	-	-	-	-	-	-
	Tragschicht ohne Bindemittel unter wasserdurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, offengeporiges Pflaster)	3	-	-	-	-	Y	-	-	-	-
	Tragschicht bitumen- oder hydraulisch gebunden	4	+	+	D	+	-	D	+	-	D
	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Deckschicht ohne Bindemittel	6	E	E	E	E	-	-	-	-	-
EROBt0	Einsatz Lfd. Nr. 1, 4, 5 in Straßen mit Entwässerungsrinnen	7	+	+	-	+	-	F	+	-	F
	mit dichter Abdeckung Lärmschutzwall	8	+	+	-	A	-	-	-	-	○
	ohne dichte Abdeckung	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mit dichter Abdeckung Unterbau, Verfestigungen, Dam	10	+	+	-	A	-	-	-	-	○
	ohne dichte Abdeckung	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) GU - Abstand zwischen höchstem Grundwasserstand und Planum/Schüttkörperbasis in m

3) HSG = Schutzzone gegen qualitative Beeinträchtigungen von Heilquellen
(festgesetzt und geplant)

S) z. B. Stadtstraßen

2) HSG - Wasserschutzgebiet (festgesetzt und geplant)

4) nicht ausreichend, wenn Deckschicht 1 m und kf $\geq 10^{-7}$ m/s oder S 0,5 m und U $\geq 10^{-6}$ m/s5) kf S 10⁻⁶ m/s, Dicke der Abdeckung > 0,5 a7) nur Randstreifen innerhalb des oberirdischen Einzugsgebietes;
ausgenommen sind Straßenseitenrinnen, Gewässerkreuzungen