ABSTOFF: *schbe ge I mit max. 10 Gew.-% Zusatz an Flotationsbergen)		Vorwortgebiet												
		Außerhalb		Innerhalb										
		was erwi hnlich bedeuten und pfindlicher sowie hydrogeolog sch sitiv r eiete (Spalten 2 – 7)		wass rwir schaftl ch bedutendor und empf nd ! ber sowi hid ogeolog sch se iti Gebiete										
				Grundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten 4)		Karstgr l iter reichen hicht gebiete, Karst ht		20 breite R r 7) an klei n Gewassern (oberirdisches Einzu gebiet ≤ 5 km²)	ω S ≤ III B 2) N S G IV 3)		Er iche zum Schutz der Gewasser ac Landesplanungs- rec t		ω ≤ G B A 2) 3)	
EINSATZ		Lfd. Nr.	1		2		3		4	5		6		7	
			1) ω < 1 G ω > 0,1	1) ω > 1	1) ω < 1 G ω > 0,1	1) ω > 1	1) G ω < 1 ω > 0,1	1) ω > 1		1) ω < 1 ω > 0,1	1) G ω > 1	1) ω < 1 ω > 1	1) ≤ ω > 1	1) ω W < 1 G W > 0,1	1) G ω > 1
STRAGEN-OBERBAU, WEGEBAU	Tragschicht ohne Bindemittel unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Beton, Asphalt, Pflaster mit dichten Fugen)	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Tragschicht ohne Bindemittel unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten, Deckschicht ohne Bindemittel)	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Tragschicht ohne Bindemittel unter wasserdurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, offenporiges Pflaster)	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Tragschicht bitumen- oder hydraulisch gebunden	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ch ohne Bindemittel	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Einsatz Lfd. Nr. 1, 4, 5 in Straßen mit Entwässerungsrinnen 5)	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ERDBAU	Lärmschutzwall mit dichter Abdeckung 6)	8	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Lärmschutzwall ohne dichte Abdeckung	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Unterbau, mit dichter Abdeckung 6)	10	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Unterbau, ohne dichte Abdeckung	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1) G W = I nd »Ischen höchstem Grundwasserstand Planum/ chüttkörper s ω =
2) W S G = Wasserschutzgebiet (festgesetzt und geplant)
3) H S G = Heilquellenschutzzonen gegen qualitative Beeinträchtigung (festgesetzt und geplant)
4) n cht ausreichend, wenn Deckschicht ≤ m und kf ≥ 0 m/s oder 0 5 m/s ≥ 10⁻⁶ m/s
5) z. B Stadtstraßen
6) k ≤ 0⁻⁸ m/s, Dicke der Abdeckung ≥ m
7) n ≥ ondstreiten innerhalb des oberirdischen Einzugsgebietes; a ommen sind Straßenseitengräben und Straßenkreuzungen