

Anlage 5 b

Tabelle 5b: Im Rahmen des Eignungsnachweises und der Güteüberwachung einzuhaltende wasserwirtschaftliche Merkmale – Feststoffwerte

Mineralstoff		WB I	WB II	GRS	RCL I	RCL II
Kenngroße	Dimension					
Säure-Neutralisations-Kapazität	mmol/kg	¹⁾	¹⁾			
Pyritgehalt	mmol/kg	¹⁾	¹⁾			
Säure-Neutralisations-Kapazität: Pyritgehalt		mind. 4:1	mind. 4:1			
EOX	mg/kg			3	3	5
Kohlenwasserstoffe	mg/kg			150		
PAK (EPA)	mg/kg			20	15 ⁴⁾	75 ⁵⁾
PCB + TCBT ²⁾	mg/kg	0,05 ³⁾	0,05 ³⁾			

¹⁾ Zu bestimmen für Verhältnis Säure-Neutralisations-Kapazität: Pyritgehalt²⁾ Summe von jeweils 6 Einzelverbindungen³⁾ Nur nachzuweisen, wenn die Waschberge Flotationsberge enthalten⁴⁾ Überschreitungen bis 20 mg/kg zulässig, wenn Eluatwert ≤ 5 µg/l⁵⁾ Überschreitungen bis 100 mg/kg zulässig

Anlage 6

Tabelle 6: Zulässige Überschreitungen

	Kenngroßengruppe	Grenzwert gem. Tabelle 5 a/5 b	Zulässige Überschreitung in %	Grenzwert gem. Tabelle 5 a/5 b	Zulässige Überschreitung in %
1	Sulfat Chlorid CSB Säure-Neutr.-Kapa- zität: Pyritgehalt Ammonium-N	≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 4:1 ≤ 1	10 10 10 10**) 10	> 150 > 150 > 150 	5 5 5
2	El. Leitfähigkeit	≤ 1000	10	> 1000	5
3	Metalle/Metalloide	≤ 100	20	> 100	10
4	EOX Kohlenwasserstoffe PAK (EPA) *) bei GRS PCB + TCBT DOC Phenolindex	 150 20 0,05 20 100	 20 20 50 10 50	≥ 3	20

*) Regelungen zu Grenzwertüberschreitungen bei RCL I und II enthalten die **Tabellen 5 a und b**.

**) Unterschreitung