

2. Anlage zum RdErl. d. Ministers für Landesplanung,
Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten v.
30. 6. 1965 — IV B 4 — 12—24 (17) 974/65

Straßenzustandsbezeichnungen nach ST ANA G 2253

a)	b)	c)
Linienführung d. Straße nach Zustand	Vorkommende Zustands- bezeichnungen für Bestimmung für a)	Bestimmung und Erläuterung der Grundmerkmale und zusätzlichen Einschränkungen einer Straße
x ———	A . . k kb P	Beton Bitumen oder asphalhaltiger Beton Pflaster in Ziegel oder Stein
y ———	B Bc . . Bg . . k kb P rb	m. scharfen Kurven m. starken Steigungen Beton Bitumen oder asphalhaltiger Beton Pflaster in Ziegel oder Stein Bitumen getränkte Makadam-Straße, wassergebundene Makadam-Straße mit Bitumen oder Teerbelag
z	B Bd . . Bf . . Be . . Bj . . r l nb n v	m. schlechter Entwässerung m. schwachem Unterbau m. schlechtem Oberbau m. übermäßiger Wölbung oder Überhöhung Wassergebundener Makadam; Steinschotter oder gebro- chenes Gestein Kies oder leicht befestigt Erde mit bituminöser Oberflächen-Schutzschicht, befestig- ter Boden, Sand-Ton oder anderes ausgewähltes Material Unbearbeiteter Boden, befestigter Boden, Sand-Ton, Schiefer, Schlacke usw. oder anderes ausgewähltes Material Andere nicht oben aufgeführte Arten
	A	Gute Straße: Keine scharfen Kurven oder starkes Gefälle; guter Ober- und Unterbau und Entwässerung
	B	Im allgemeinen gute Straßen, durch folgende Leistungseinschränkun- gen näher bezeichnet:
	X	Im allgemeinen für starke Belastung
	Y	Im allgemeinen für mittlere Belastung
	Z	Im allgemeinen für leichte Belastung