

B2	GNSS-Messwerte										Seite 3 von 14 GB-Nr. Vermst. 123458				
GNSS-Vermessungssystem (Hersteller, Typ): Ser.-Nr. Empfänger: Ser.-Nr. Antenne: ☐ Echtzeitkoordinaten ☐ Basislinien Auswertung erfolgte im Postprocessing mit:						Satellitenempfang: Aufzeichnungsintervall min.Elevationswinkel beobachtete Frequenzen / Beobachtungsgrößen maximaler PDOP/GDOP									
Standpkt./ Ref.St./ VRS/ Basisanfang		Zielpunkt /Basisende		Koordinaten / Basislinienkomponenten		Genauigkeitswerte				DOP /# SV Epo		Messzeit (ggf. von - bis)		berechnete Koordinaten	
Nr. Ant.Höhe		Nr. Ant.Höhe		X / dX Y / dY Z / dZ Basislinienlänge		sx sy sz andere						Datum Uhrzeit [hh:mm:ss]		Ostwert Nordwert	
Basisanfang		Basisende		dX dY dZ Raumstrecke [m]		Sigma 0 % Lösungstyp				PDOP # SV				Ostwert Nordwert	
Vermessungspunkte															

Kommt es zum Seitenumbruch, soll jede neue Seite mit dem Blattkopf beginnen.
Die Seitenumbrüche sind möglichst so zu wählen, dass zusammenhängende Abschnitte nicht getrennt werden.