

Baustoff: Steinkohlenflugasche aus Trocken- und Schmelz- feuerung (SFA)			Verwertungsgebiete									
			Außerhalb		Innerhalb							
			wasserwirt- schaftlich bedeu- tender u. empfind- licher sowie hydrogeologisch sensitiver Gebiete (Spalten 2-7)	wasserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete							WSG III A	
Porengrund- wasserleiter und wenig durchlässige Kluftgrund- wasserleiter ohne ausreichende Deckschichten		gut durchlässige Kluftgrundwas- serleiter einschl. Karstgrund- wasserleiter ohne ausreichende Deckschichten		20 m breite Randstreifen an kleinen Gewässern; Hochwasser- Retentionsräume		WSG III B		WSG III A				
lfd. Nr.	Einsatz	1 GW ≤ 1 GW >0,1	2 GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	3 GW ≤ 1 GW >0,1	4	5 GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	6 GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	7 GW ≤ 1 GW >0,1	
1	ToB unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Asphalt, Beton, Pflaster mit abgedichteten Fugen)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ToB unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	ToB unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, Deckschicht ohne Bindemittel)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	Tragschicht bitumengebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
5	Tragschicht hydraulisch gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
6	Decke bitumen- oder hydr. gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
7	Deckschicht ohne Bindemittel	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	Einsatz lfd. Nr. 1,4,5,6 in Straßen mit Entwässerungsrinnen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
9	Unterbau unter Asphalt oder Beton (einschl. Fundament-/Bo- denplatten)	+	+	+	-	B	-	⊕	-	-	-	
10	Unterbau bis 1 m mit kulturf. B.	+	G	G	-	-	-	-	-	-	-	
11	Damm gemäß Bild 1	+	+	+	-	B/G	-	-	-	-	-	
12	Damm gemäß Bild 2	+	+	+	+	+	G	G	-	C/G	-	
13	Damm gemäß Bild 3	+	+	+	G	+	G	G	-	-	C/G	
14	Lärmschutzwall mit kulturf. B.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Lärmschutzwall gem. Bild 4 od. 5	+	G	G	-	-	-	-	-	-	-	