

Anlage 4 zum Gem. RdErl. vom 14.9.2004

Baustoff:			Verwertungsgebiete															
Schlackengranulat aus der Zinkerzeugung (ZNG)			Außerhalb		Innerhalb													
			wasserwirtschaftlich bedeutender u. empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete (Spalten 2-7)	wasserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete														
S T R A ß E N O B E R B A U	I d. N r.	Einsatz	1		2		3		4	5		6		Bereich zum Schutz der Gewässer nach Landesplanungsrecht				
			GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	gut durchlässige Klufgrundwasserleiter einschl. Karstgrundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten	20 m breite Randstreifen an kleinen Gewässern; Hochwasser-Retentionsräume	WSG III B	HSG IV	WSG III A	HSG III	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1
	1	ToB unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Asphalt, Beton, Pflaster mit abgedichteten Fugen)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
	2	ToB unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten)	+	+	+	+	-	-	+	+	C	+	-	-	-	-	-	-
	3	ToB unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, Deckschicht ohne Bindemittel)	+	+	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Tragschicht bitumengebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	5	Tragschicht hydraul. gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	+	A	+	+
	6	Decke bitumen- oder hydraul. gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	7	Deckschicht ohne Bindemittel	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	8	Einsatz lfd. Nr. 1,4,5,6 in Straßen mit Entwässerungsrinnen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	D	D	D	D	D
	9	Unterbau unter Asphalt oder Beton (einschl. Fundament-/Bo-denplatten)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
	10	Unterbau bis 1 m mit kulturf. B.	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Damm gemäß Bild 1	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Damm gemäß Bild 2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
	13	Damm gemäß Bild 3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	C	+	+	-	-	-
	14	Lärmschutzwall mit kulturf. B.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	Lärmschutzwall gem. Bild 4 od. 5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-