

Anlage 5 zum Gem. RdErl. vom 14.9.2004

Baustoff:		Verwertungsgelände												
		Außerhalb		Innerhalb										
				wasserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete (Spalten 2-7)						wasserwirtschaftlich bedeutender und empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete				
S	T	R	A	B	E	N	O	B	E	R	B	A	U	
														Porengrund- wasserleiter und wenig durchlässige Kluftgrund- wasserleiter ohne ausreichende Deckschichten
Einsatz		1	2		3	4	5		6	7				
lfd. Nr.		GW ≤ 1 GW >0,1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1		GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW ≤ 1 GW >0,1	GW >1	GW >1
1	ToB unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Asphalt, Beton, Pflaster mit abgedichteten Fugen)	+	-	+	-	-	+	-	-	⊕	-	-	-	-
2	ToB unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ToB unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, Deckschicht ohne Bindemittel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tragschicht bitumengebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5	Tragschicht hydraul. gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Decke bitumen- oder hydraul. gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Deckschicht ohne Bindemittel	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	Einsatz lfd. Nr. 1,4,5,6 in Straßen mit Entwässerungsrinnen	+	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
9	Unterbau unter Asphalt oder Beton (einschl. Fundament-/Bo- denplatten)	+	+	+	-	+	-	-	+	-	+	-	-	-
10	Unterbau bis 1 m mit kulturf. B.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Damm gemäß Bild 1	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Damm gemäß Bild 2	+	+	+	+	+	+	+	+	⊙	-	-	-	-
13	Damm gemäß Bild 3	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-
14	Lärmschutzwall mit kulturf. B.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Lärmschutzwall gem. Bild 4 od. 5	+	+	+	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-